



La collection Carrelets Lamellés Collés



Solution bois massif pour la menuiserie intérieure ou extérieure

 **DDW Hardwoods** BVBA

Avantages:

- stabilité
- esthétique
- rendement
- pré-débits
- performances thermiques
- logistique
- Bois d'origine garantie suivant le Règlement Bois de l'UE (certification MTCC, VLO, OLB, TFT, MYTLAS, V-Legal, etc.)
- Bois avec écocertification (FSC® et PEFC)
- Grande variété d'essences et de sections



Securité:

- Collage selon les normes EN 204/205 classe D4 pour usage extérieur
- Vérification selon les normes EN13307-2 par un organisme indépendant
- Production sur bordereau en essence/section/longueur possible



DENDERWOOD

 **DDW Hardwoods** BVBA

Jozef Cardijnstraat 3
9420 Erpe-Mere, België
Tel. +32 (0)53-73 74 74
Fax +32 (0)53-73 74 75
info@denderwood.com
www.denderwood.com



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

Essence	Densité kg/m ³	Classe EN 350-2	Valeur λ W/mk	Certificat possible	Origine
Afrormosia	700-750	1	0,16	CITES	Afrique
Afzélia	800-850	1	0,18	FSC-OLB-EUTR	Afrique
Bondu	700-750	3	0,15	FSC	Afrique
Bossé	600-650	2-3	0,16	EUTR	Afrique
Chêne	700-750	2-3	0,18	FSC-EUTR	Europe
Dark Red Meranti Seraya	500-550	3	0,15	FSC-PEFC-EUTR	Asie
Dark Red Meranti Némésu	650-700	2	0,16	FSC-PEFC-EUTR	Asie
Durian	500-550	4-5	0,13	EUTR	Asie
Iroko	650-700	1	0,15	FSC-OLB-EUTR	Afrique
Kotibe	700-750	3	0,16	EUTR	Afrique
Mengkulang	650-700	3-4	0,16	PEFC-EUTR	Asie
Meranti Gerutu	650-750	3	0,16	FSC-PEFC-EUTR	Asie
Moabi	800-850	1	0,18	EUTR	Afrique
Padouk	650-750	1	0,16	FSC-OLB-EUTR	Afrique
Sipo	650-700	2	0,16	FSC-EUTR	Afrique
Swietenia (Mongo)	550-600	2	0,13	EUTR	Asie
Tiama	550-600	3	0,14	EUTR-OLB	Afrique

Sections disponibles

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)							
	78	86	105	115	125	145	165	180
52					DKD			
63	DKD	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD-KKK		
72	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD-KKK
84		DKD	DKD	DKD	DKD	DKD		
92		DKD	DKD	DKD	DKD			
96		DKD-KKK	DKD	DKD	DKD	DKD	DKD	DKD
120			DKD		DKD	DKD		

DKD : Plis extérieurs massifs et pli du milieu abouté
Longueur: 800mm à 4200mm

KKK : Tous les plis sont aboutés
Longueur: 4800mm ou 5900mm

Sections huisseries et produits sur mesure possibles sur demande

