



Verlijmde raamkepers



De ideale oplossing voor binnen- en buitenschrijnwerk
in massief hout



Voordelen:

- Zeer stabiel door verlijming en vingerlas
- Mooie uitstraling
- Zeer weinig afval
- Sterk isolerend
- Verkrijgbaar in verschillende houtsoorten en afmetingen

- Al ons hout voldoet aan de regels van de Europese Houtverordening (Eu Timber Regulation, EUTR)
- Ook verkrijgbaar met eco-certificering (FSC®, PEFC)



Veiligheid:

- D4 - verlijming conform EN 204/205 voor buitenschrijnwerk
- Conform EN13307-02
- Maatwerk in verschillende houtsoorten en afmetingen mogelijk



DDW Hardwoods BVBA

Jozef Cardijnstraat 3
9420 Erpe-Mere, België
Tel. +32 (0)53-73 74 74
Fax +32 (0)53-73 74 75
info@denderwood.com
www.denderwood.com



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

Houtsoort	Soortelijk gewicht kg/m ³	Duurzaamheid EN 350-2	Lamda Waarde λ W/mk	Mogelijke certificaten	Oorsprong
Afrormosia	700-750	1	0,16	CITES	Afrika
Afzelia	800-850	1	0,18	FSC-OLB-EUTR	Afrika
Bondu	700-750	3	0,15	FSC	Afrika
Bossé	600-650	2-3	0,16	EUTR	Afrika
Dark Red Meranti Nemesu	650-700	2	0,16	FSC-PEFC-EUTR	Azië
Dark Red Meranti Seraya	500-550	2-3	0,15	FSC-PEFC-EUTR	Azië
Eiken	700-750	2-3	0,18	FSC-EUTR	Europa
Iroko	650-700	1	0,15	FSC-OLB-EUTR	Afrika
Kotibe	700-750	3	0,16	EUTR	Afrika
Mengkulang	650-700	3-4	0,16	PEFC-EUTR	Azië
Meranti Gerutu	650-750	3	0,16	FSC-PEFC-EUTR	Azië
Moabi	800-850	1	0,18	EUTR	Afrika
Padoek	650-750	1	0,16	FSC-OLB-EUTR	Afrika
Sipo	650-700	2	0,16	FSC-EUTR	Afrika
Swietenia (Mongo)	550-600	2	0,13	EUTR	Azië
Tiama	550-600	3	0,14	EUTR-OLB	Afrika

Afmetingen in voorraad

Dikte (mm)	Breedte (mm)							
	78	86	105	115	125	145	165	180
52					DKD			
63	DKD	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD-KKK		
72	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD-KKK	DKD-KKK
84		DKD	DKD	DKD	DKD	DKD		
92		DKD	DKD	DKD	DKD			
96		DKD-KKK	DKD	DKD	DKD	DKD	DKD	DKD
120			DKD		DKD	DKD		

DKD : Buitenlagen massief, middenlaag kan gevingerlast zijn
Lengte: 800mm à 4200mm

KKK : Alle lagen gevingerlast
Lengte: 4800mm - 5000mm - 5900mm

Maatwerk in afmetingen en lengtes altijd mogelijk

